

農業部農田水利署石門管理處

攔汙柵清除作業安全要點

- 一、應於工作會報時，宣導攔汙柵清除員工(勞工)作業安全要點，並簽名拍照留存。
- 二、對於相類似之狀況或工作，應於第一次作業前由站長或轄區管理員或指定代理人，宣導攔汙柵清除作業安全要點，並簽名拍照留存。
- 三、作業前員工(勞工)應自主檢查確認該項作業可能發生之危害，並確認是否配戴個人安全防护設備。
- 四、除草時應穿戴手套及雨鞋，並避免遭鐮刀割傷或地上尖刺物刺傷。
- 五、使用揹負式割草機除草時，應確實佩戴個人安全防护具，包含安全眼鏡或安全面罩、安全手套、通風良好之安全帽、長筒雨鞋。
- 六、員工(勞工)在高氣溫環境工作時，作業前應保持充足睡眠及避免酗酒，工作過程中需經常補充含電解質的水分以及穿著適當的工作服，當自覺身體不適時，不宜繼續勉強工作，應在陰涼處稍作休息並適時通知工作夥伴或工作站請求協助。
- 七、颱風、豪大雨及夜間應避免出勤，仍需出勤時應事前電話告知小組長或站長或轄區管理員派員結伴同行。
- 八、作業場所如發現有安全疑慮或特殊狀況應立即停止工作，並告知站長或轄區管理員或指定代理人。
- 九、清理箱涵、集水井、涵管、渡槽等水工構造物之堵塞物、淤積物時，應請轄區管理員或站長指定代理人至現場始可作業。
- 十、攔汙柵清除員工(勞工)於灌溉通水期間給水路或排水路撈除雜物時，除依本要點辦理外，並依「臨水域作業安全要點」進行作業。